



KY 55V.. zsalúzia motor használati, beállítási leírása

Kösse be a motort a hálózathoz.

A fali kapcsoló vagy szerelőkábel segítségével állítsa középre a lamellákat.

Indítsa el a zsaluziát az alsó végállás felé és lefelé menet közben egy eszközzel (pl. kis méretű csavarhúzó) nyomja be a fehér gombot a motor alján 3 másodpercig folyamatosan. A gomb benyomva fog maradni.

Amikor elérte az alsó végállást, állítsa meg a motort. Indítsa a lamellákat a felső végállás irányába, mikor is az eddig benyomott fehér gomb kipattan, ezzel rögzítve az alsó végállást.

Felfelé menet közben nyomja be a zöld gombot folyamatosan 3 mp-ig. A gomb benyomva fog maradni. Mikor elérte a kívánt felső végállást (a lamella NE érjen hozzá a zöld vészkapcsolóhoz) állítsa meg a motort.

Újra indítsa lefelé a zsaluziát. A zöld gomb kipattan és rögzítve lett a felső végállás.

Ezzel befejeződött a végállás programozása.

Rollstar-LRO Kft	Tel: 0612880380
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)	Mobil: +3620955-8545
www.ky-motor.info	info@ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között	